

DW 25 Duplafalú, szigetelt korrózióálló-acél kéményrendszer



			80	100	130	150	180	200
	EXTDP1C	1 méteres hosszulem	15 773	18 389	21 227	23 637	26 599	29 775
	EXTDP5C	0,5 méteres hosszulem	9 056	10 854	12 725	14 198	15 819	17 184
	EXTDP2C	0,33 méteres hosszulem	8 115	8 739	10 898	12 036	13 125	15 842
	EXTDP25C	0,25 méteres hosszulem	6 877	7 908	8 718	9 440	10 417	12 573
	EXETDP4C	Állítható füstcső csatlakozó	22 542	22 677	22 925	24 812	27 139	28 799
	EXGDP90CI	90°-os könyök kör alakú tisztító nyílással	22 918	25 713	29 838	34 398	37 022	43 653
	EXGDP90C	90°-os könyök	15 752	17 743	18 476	19 539	24 252	28 875
	EXGDP45C	45°-os könyök	11 636	13 881	14 162	15 492	17 534	18 688
	EXGDP30C	30°-os könyök	9 805	11 153	11 815	15 492	17 534	18 092
	EXGDP15C	15°-os könyök	9 468	10 338	10 973	13 743	15 628	16 514
	EXRTDPC	90°-os T idom	22 064	24 478	25 076	31 148	33 156	37 213
	EXRTIC	45°-os T idom	40 753	43 744	50 823	56 628	62 388	72 947
	EXRTDPCU	90°-os szűkítő idom	14 662	15 295	15 323	16 311	20 931	22 132

DW 25 Duplafalú, szigetelt korrózióálló-acél kéményrendszer



	EXPFP	Füstgáz ellenőrző idom-csavarmenettel	13 367	14 168	15 742	16 665	18 332	19 720
	EXPFT	Hőmérséklet és füstgáz ellenőrző idom.	21 695	23 092	25 756	27 712	30 702	32 183
	EXTMFC	Hőmérséklet és füstgáz ellenőrző idom.	50 534	50 636	50 683	51 670	54 195	55 191
	EXTSIDPC	Ellenőrző idom- kör alakú	23 753	25 092	30 985	31 574	37 540	39 740
	EXDPERC	Ellenőrző idom- negatív (N1) nyomásra	34 155	36 552	36 728	37 400	41 126	44 677
	EXCSDP	Fali konzol	8 710	9 222	9 550	10 373	11 845	13 072
	EXPIASTRC	Talplemez konzolos szereléshez, kondenzátum elvezetővel	16 411	18 267	21 182	21 996	26 123	27 390
	EXPIASIC	Köztes lemez konzolos szereléshez	15 882	17 049	19 013	21 367	23 946	25 779
	EXPIASICDM	Köztes lemez konzolos szereléshez. Egyfalú-szigetelt	16 676	17 901	19 963	22 436	25 143	27 068
	EXTAPDP4C	Kondenz elvezető	7 763	8 170	9 599	11 359	12 478	13 850
	EXTC	T sapka	7 173	7 447	7 998	8 855	10 239	10 508

DW 25 Duplafalú, szigetelt korrózióálló-acél kéményrendszer



		EXCCDPC	Esővédő sapka, tokos végződéshez	7 463	8 316	10 301	11 201	13 300	13 864
		EXTADPC	Viharsapka	9 054	10 999	13 279	15 351	19 129	20 776
		EXTTCDPC	Záró kúp	6 886	7 508	7 652	8 466	9 987	10 087
		EXFASCAC	Torkolati kúp	3 161	3 400	4 487	4 521	5 533	5 576
		BFEXFALDPCF	Tetőátvezető idom és torkolati kúp, egyenetlen felületre- lapos tetőre	10 881	13 376	13 680	15 251	18 662	18 870
		BFEXFALDRP5CF	Állítható tetőátvezető idom és torkolati kúp, egyenetlen felületre- 5°/30°	22 059	33 478	35 910	36 189	36 931	37 407
		BFEXFALDRP3CF	Állítható tetőátvezető idom és torkolati kúp, egyenetlen felületre- 30°/45°	24 722	35 661	38 387	39 741	39 760	43 312
		EXAFALDRP5CF	Állítható tetőátvezető idom- 5°-30°, alumínium talpazattal	9 622	11 560	12 871	15 041	17 580	18 624
		EXAFALDRP3CF	Állítható tetőátvezető idom--30°-45°, alumínium talpazattal	10 864	12 699	13 715	16 345	19 616	20 851
		EXCOLC	Fali Távtartó	3 279	3 872	4 633	4 645	4 884	5 387
		BFEXCOLCREG	Állítható Fali Távtartó	5 030	6 353	7 163	7 437	8 050	8 286
		EXRCIDP	Egyfalú/szigetelt átalakító – bojler adaptor	5 301	6 536	7 180	8 409	9 814	10 238
		EXGIUDMC	Szigetelt/ egyfalú átalakító	5 301	6 536	7 180	8 409	9 814	10 238
		EXDISC	Fali távtartó sín	3 034	3 366	3 707	3 884	4 276	4 453

DW 25 Duplafalú, szigetelt korrózióálló-acél kéményrendszer



		EXFASDCD	Szorító bilincs	1 090	1 108	1 146	1 174	1 220	1 248
		EXCOLTC	Kéménymagasítás stabilizáló	2 450	2 613	3 065	3 123	3 525	3 943
		L316EX2GN	Szilikon tömítőgyűrű	954	967	1 183	1 535	2 079	2 720
		EXSCARLVH	Kondenzelvezető idom vízszintes és függőleges beépítésre	10 938	12 444	12 899	13 644	15 348	18 416
		EXSCARLH	Kondenzelvezető idom vízszintes beépítésre	18 003	18 864	20 513	22 558	25 893	28 618